

14 5832

WHIRLPOOL

4812 282 28167

**BSH-Gruppe****DIMPLEX** 33 8850

Ersetzt alle bisherigen Aufladeregler mit Führungsgröße DC 0,91-1,43 V und PTC-Restwärmefühler. Die Abschalttemperaturen bei Vollladung sind durch Steckvorrichtung variabel einstellbar auf:

160° C / 180° C / 200° C

230° C / 280° C / 300° C

ACHTUNG: Passender Potentiometer für **BAUKNECHT**: Best.-Nr. 14 5830 (Drahtpotentiometer), für **DIMPLEX**: Best.-Nr. 23 6570. Diese Potentiometer sind NICHT kompatibel - bitte auf Ausführung achten !

Elektronischer Aufladeregler

LR 90

ersetzt **LG** 60/230, **LR**/- 45 S, 50/300, 50 S, 60/230, 60/300, 88 S, **RG** 4010

BAUKNECHT **VF**/- 2007 E5*, 3007 E5*, 4007 E5*, 5007 E5*, **VO**/- 2017 E, 3017E, 4017E, 5017E, **FS**/- 212, 318, 424, 530, 636 **FZ**/- 200, 300, 400, 500, 600

Auf Service-Nr. achten.

06 7121

FS/- 200, 200HY, 212, 400, 401HY, 424, 500, 530, 600, 601HY, 636, **FZ**/- 200, 200HY, 210, 300, 315, 400, 401HY, 417D, 500, 600, **S** 151, **VF**/- 12S, 16S, 17E16F, 200, 20A, 220, 300, 30A, 32S, 400, 40A, 40S, 50A, 660, 75A, 775, **VK**/- 302, 310E, **VN**/- 301HY, 30A, 324E, 400, 50A, **VNF**/- 160E, 400E, 480E, **VO**/- 2017E, 3017E, 5017E*

* Reparatur bzw. Austausch von Aufladereglern an **asbesthaltigen** Speicherheizgeräten sind im Bedarfsfall stets von Fachbetrieben durchzuführen, die Sachkunde nach Nr. 2.6(1) der TRGS 519 nachweisen können.

14 5830

WHIRLPOOL

4812 282 18209

Drahtpotentiometer 470 Ohm

für LR 90

Dieser Poti wird nur von **BAUKNECHT** verwendet - auf Ausführung achten.

23 6570

DIMPLEX 06 7191

Potentiometer 360 Ohm

für LR 90

Dieser Poti wird nur von **DIMPLEX** verwendet - auf Ausführung achten.

10251500, 10305100, 10503000, 10550000, 46000500, 46009200, 46013200, 46021100, 46023100, 46025000, 46026200, 46029000, 1030110005, 1033800005, 1034300002, 1034350002, 1034360002, 1034410002,

mögl. Aufschrift: 360R/SO

14 5829

WHIRLPOOL

4812 282 28168

BSH-Gruppe

06 7122

DIMPLEX 33 8890

PTC-Restwärmefühler 700 Ohm

für LR 90

Intelectra